

# IES DC-Wallbox

Einfach schneller laden

**GP JOULE**  
TRUST YOUR ENERGY.



Beispielbild Branding



## Produktinformation:

- Intelligente Anbindung an Onlinesysteme
- Bis zu 3 Ladeanschlüsse möglich
- Bis zu 24 kW elektrische Ladeleistung
- Individuelles Branding möglich
- Kompakte Bauform

## Technische Details:

Allgemeine Daten	
Maße (B x H x T)	1225 x 507 x 250 mm (Wandmontage) 1835 x 536 x 336 mm (Montage auf Stele)
Gewicht	66 kg ohne Kabel als Wallbox 111 kg ohne Kabel als Säule
Steckdosenvariante	optional 1x Typ 2 AC-Steckdose
Kabelvariante	CCS oder CHAdeMo und CCS
Schutzart	IP 55 / IK 10
Fehlerstromerkennung	Integrierte Schutzeinrichtungen DC, AC extern
Backendeinbindung	OCPP über GSM/ LT, LAN, Betriebsführung über das CONNECT-Backend
Authentifizierung	RFID, QR-Code und App
Anzeigemöglichkeit	7 Zoll HD Touch-Display
Montage	
Wandmontage	Installationsanleitung beachten
Montage an Standfuß	Installationsanleitung beachten

Eingang	
Anschluss / Anzahl Phasen	Kabelklemmen: 16-25 mm <sup>2</sup> pro Draht 1 x 5 x 16-25 mm <sup>2</sup> (dreiphasig)
Nennspannung / Frequenz	400 V / 50 Hz
Kabelzuführung	Unterseite
Ausgang	
Anzahl Ladepunkte	1 - 3
Max Output	65 A / 24 kW
Nennstrom	Bis zu 45 Ampere
Schnittstellen und Anbindung	
Kommunikation	GSM / LTE, Ethernet
Backup	Zweites Modem mit Herstellersimkarte
Energiemanagement	Noch nicht integrierbar in Energiemanagement - Systeme

Stand: 11/2021

