

KEBA P30 Deutschland

Die Wallbox für zu Hause

GP JOULE
TRUST YOUR ENERGY.



Beispielbild Branding

Produktinformation:

- Förderfähig nach KfW 440
- Kompakte Bauform für den privaten Bereich
- Bis zu 11 kW elektrische Ladeleistung
- Angeschlagenes 4 m Kabel
- Zeitloses weißes Design

Technische Details:

Allgemeine Daten	
Maße (B x H x T)	240 x 643 x 142 mm
Gewicht	5,3 - 7,8 kg (variantenabhängig)
Kabelvariante	1x Typ-2 Kabel 20 A mit 4 m
Schutzart	IP 54 / IK 09
Fehlerstromerkennung	DC-Fehlerstromerkennung integriert (6 mA), Fehlerstromschutzschalter Typ A bauseits erforderlich
Freigabe	Extern, Potentialfreier Kontakt
Anzeigemöglichkeit	LED-Dot-Matrix
Montage	
Wandmontage	Bohrschablone bei Lieferung beiliegend, Installationsanleitung beachten.
Montage an Standfuß	Passt zu Stele einfach, doppelt oder triangel; Schutzklasse 1; zusätzlicher Potentialausgleich erforderlich

Eingang	
Anschluss / Anzahl Phasen	Kabelklemmen: max. 16 mm ² bei Draht starr/flexibel, max. 10 mm ² bei Draht mit Aderendhülse
Nennspannung / Frequenz	230 V (einphasig) / 400 V (dreiphasig) / 50 Hz
Max. Anschlussstrom / Leistung	16 A / 11 kW
Kabelzuführung	Oberseite oder Rückseite
Ausgang	
Anzahl Ladepunkte	1
Nennstrom (konfigurierbar)	10 A / 13 A / 16 A
Schnittstellen und Anbindung	
Kommunikation	Ethernet, USB 2.0
Ethernet Anschluss 1	RJ 45 (für Wartungszwecke)
Ethernet Anschluss 2	LSA + Klemmen
Energiemanagement	Anbindung Smart1 Controller möglich (UDP/Modbus TCP)

Stand: 11/21

CONNECT

