

alpitronic HYC 50 DC-Wallbox

Einfach schneller laden

GP JOULE
TRUST YOUR ENERGY.



Produktinformation:

- Intelligente Anbindung an Onlinesysteme
- Bis zu 2 Ladeanschlüsse möglich
- Bis zu 50 kW elektrische Ladeleistung
- Individuelles Branding möglich
- Kompakte Bauform

Technische Details:

Allgemeine Daten	
Maße (B x H x T)	500 x 1250 x 200 mm (Wandmontage) Wird nachgeliefert (Montage auf Stele)
Gewicht	<100 kg ohne Kabel als Wallbox
Kabelvariante	2x CCS oder 1x CHAdeMo und 1x CCS
Schutzart	IP 54 / IK 10
Fehlerstromerkennung	Integrierte Schutzeinrichtungen DC, AC extern
Backendeinbindung	OCPP über GSM/ LTE, LAN, Betriebsführung über das CONNECT-Backend
Authentifizierung	RFID, Kreditkartenleser, QR-Code und App
Anzeigemöglichkeit	10.1 Zoll Touch-Display
Montage	
Wandmontage	Installationsanleitung beachten
Montage an Standfuß	Installationsanleitung beachten

Eingang	
Anschluss / Anzahl Phasen	Kabelklemmen: 16-25 mm ² pro Draht 1 x 5 x 16-25 mm ² (dreiphasig)
Nennspannung / Frequenz	400 V / 50 Hz
Kabelzuführung	Unterseite
Ausgang	
Anzahl Ladepunkte	1 - 2
Max Output	150A / 50kW
Nennstrom	bis zu 150A
Paralleles Laden	2 parallele DC-Ladevorgänge möglich
Bidirektionales Laden	Kompatibilität für V2G möglich
Schnittstellen und Anbindung	
Kommunikation	GSM / LTE, Ethernet, WLAN
Backup	Zweites Modem mit Herstellersimkarte
Energiemanagement	Noch nicht integrierbar in Energiemanagement - Systeme
Bezahlssysteme	Kreditkartenterminal optional

Stand: 05/2022

CONNECT

