

# KEBA KeContact M20

## Controller für Intelligentes Lastmanagement

### PRODUKTINFORMATION:

- Steuerung von bis zu 200 Wallboxen
- Statisches und Dynamisches Lastmanagement möglich
- Einbindung per OCCP, via LAN oder 4G/LTE
- Bildung von bis zu 15 Ladestations-Clustern
- Klimaneutrale Herstellung des Produktes



### TECHNISCHE DETAILS:

#### Allgemeine Daten

Maße	188,5 x 33 x 127,5 mm
Datenanbindung	Ethernet (RJ45), Mobilfunk (SIM)
Schnittstellen	4x USB 2.0 A; 1x RJ-45 (Ethernet) 10/100 Mbit/s; 4x Seriel (RS232/422/485); 2x SMA (1x LTE)
Spannungsversorgung	min. 9 VDC - max. 36 VDC
Zulässige Betriebstemperatur	-20 °C bis +55 °C
Verbrauch	Max. 30 W
Schutzart	IP20
Gewicht	700 g

#### Kompatible Ladestationen

AC	KEBA P30 X-Serie KEBA P30 C-Serie
----	--------------------------------------

#### Basispaket

Controller	KEBA KeContact M20 Lademanagement-Controller; Netzteil 230 VAC, 24 VDC; LTE-Doppelantenne
------------	---

#### Notwendige Zusatzleistungen

Energiezähler E10	Nur bei dynamischem Lastmanagement
-------------------	------------------------------------

#### Ausführungen / Varianten

KeContact M20 - small	Für bis zu 20 Ladepunkte
KeContact M20 - medium	Für bis zu 40 Ladepunkte
KeContact M20 - large	Für bis zu 200 Ladepunkte

#### Montage

Wandmontage	Mittels Wandmontageset (optional)
-------------	-----------------------------------

Hinweis: Die Produktinformation wird nur zur Information des Empfängers zur Verfügung gestellt. Damit verbunden sind keine Haftung, Garantien oder andere Zusicherungen durch die GP JOULE Connect GmbH.