


Technagon TEW4

Praktisch und vielseitig

PRODUKTINFORMATION:

- Mess- und eichrechtskonforme Abrechnung nach kWh
- 2 Ladeanschlüsse
- Bis zu 2x 22 kW elektrische Ladeleistung
- Individuelles Branding möglich
- Kompakte Bauform
- LED-Statusanzeige in Topper
- Vandalismusschutz
- Montage an Wand und Stele möglich



TECHNISCHE DETAILS:

Allgemeine Daten

Maße (B x H x T)	425 x 689 x 200 mm
Gewicht	20 - 27 kg (je nach Ausführung)
Steckdosenvariante	2x Typ-2 Steckdose, konform IEC62196-2
Kabelvariante	2x 3,3 m (spiralisiert) Typ-2 (optional)
Schutzart	IP54 / Säule IK10, Ladedose IK08
Fehlerstromerkennung	2x DC-Fehlerstromerkennung 6 mA 2x Fehlerstromschutzschalter Typ A 2x LS-Schalter C20 3P + N / C40 3P + N 1x LS-Schalter B16-1p für Steuerung Optional: - Überspannungsschutz Typ 1 + 2 + 3, allpolig - allstromsensitiver Fehlerstromschalter RCD, Typ B, 30 mA
Backendeinbindung	OCPP 1.6
Authentifizierung	RFID, QR-Code, App
Anzeigemöglichkeit	Status-LED, 4,3" Farbdisplay

Montage

Wandmontage	Mittels Montagematerial
Bodenmontage	Mittels Stele (optional) auf Betonfertigfundament (optional) oder zzgl. Montageplatte (optional) auf bauseitigem Fundament

Eingang

Anschluss / Anzahl Phasen	Schraubklemmen / 3-phasig + N + PE 16 mm ²
Nennspannung	230 / 400 V
Frequenz	50 Hz
Max. Anschlussstrom	63 A
Netzsystem	TN-S-Systeme
Kabelzuführung	Unterseite

Ausgang

Anzahl Ladepunkte	2
Nennstrom	bis 32 A je Ladepunkt
Paralleles Laden	2 parallele AC-Ladevorgänge möglich

Schnittstellen und Anbindung

Kommunikation	Mobilfunk, Ethernet
Energiemanagement	Geräteinternes Lastmanagement Anbindung an TMH ChargePilot möglich
Bezahlsysteme	Ad-hoc via QR-Code Kartenterminal (optional)

Hinweis: Die Produktinformation wird nur zur Information des Empfängers zur Verfügung gestellt. Damit verbunden sind keine Haftung, Garantien oder andere Zusicherungen durch die GP JOULE Connect GmbH.