

# EnerCharge EC500

Schnell laden und unkompliziert bezahlen

## PRODUKTINFORMATION:

- Satellitensäule für System mit abgesetzter Leistungseinheit
- Parallelladevorgänge mit bis zu 2x 240 kW Ladeleistung
- Bis zu 2 Ladepunkte (Single oder Dual)
- 15,6" Display für benutzerfreundliche Bedienung und als digitale Werbefläche nutzbar
- Integriertes Kartenterminal zur Direktzahlung mit Debit-, Maestro-, Girocard, NFC



## TECHNISCHE DETAILS:

### Allgemeine Daten

Maße (H x B x T)	1954 x 598 x 600 mm
Gewicht	ca. 200 kg
Kabelvariante	1 - 2x 3 / 5 m CCS2 / CHAdeMO
Schutzart	IP54 / IK 10
Fehlerstromerkennung	DC-Isolationsüberwachung integriert
Backendeinbindung	OCPP 1.6
Authentifizierung	RFID, QR-Code, App
Anzeigemöglichkeit	Hochauflösendes 15,6" Display

### Montage

Bodenmontage	Mittels bauseitigen Fundaments oder Betonfertigfundaments (optional)
Kabelmanagement	Kabelmanagement (1- oder 2-fach) (optional)

### Eingang

Nennspannung	DC-Versorgungsspannung
Max. Anschlussstrom	Bis zu 630 A
Kabelzuführung	Unterseite

### Ausgang

Anzahl Ladepunkte	bis zu 2 pro Station, bis zu 4 pro System
Nennstrom	DC bis 400 A (500 A Boost): CCS2 (luftgekühlt) DC bis 500 A: CCS2 (flüssigkeitsgekühlt)
Paralleles Laden	bis zu 2 pro Station, bis zu 4 pro System

### Schnittstellen und Anbindung

Kommunikation	Ethernet
Energiemanagement	Enercharge proprietäres Management Via Modbus
Bezahlsysteme	Ad-hoc via QR-Code Kartenterminal (optional)

Hinweis: Die Produktinformation wird nur zur Information des Empfängers zur Verfügung gestellt. Damit verbunden sind keine Haftung, Garantien oder andere Zusicherungen durch die GP JOULE Connect GmbH.