

Ekoenergetyka Axon Easy 400

All-in-One Schnellladestation

PRODUKTINFORMATION:

- Verfügbar in 3 Leistungsvarianten bis maximal 400 kW
- Einfaches und effektives Kabelmanagement
- Kompatibel mit verschiedenen Kartenterminals und Direktzahlssystemen
- Separates 10"-Touchdisplay für intuitive Bedienung
- LED- und Panel-Beleuchtung zur Anzeige von Belegungsstatus und Ladezustand
- 24"-Werbebildschirm für Zusatzeinnahmen



TECHNISCHE DETAILS:

Allgemeine Daten

Maße (B x H x T)	750 x 2120 x 1050 mm
Gewicht	Bis zu 750 kg
Kabelvariante	2 x 5 m CCS 380 A (bis zu 500 A) oder 2 x 5 m CCS 500 A flüssigkeitsgekühlt
Schutzart	IP54 / IK10
Fehlerstromerkennung	DC-Isolationsüberwachung integriert Fehlerstromschutzschalter Typ A integriert
Backeindeinbindung	OCPP 1.6-J OCPP 2.0.1
Authentifizierung	RFID, QR-Code, App
Anzeigemöglichkeit	10"-Touchdisplay 24"-Werbebildschirm (optional)

Montage

Bodenmontage	Betonfertigfundament
Kabelmanagement	Integriertes Kabelmanagement

Eingang

Anschluss / Anzahl Phasen	1x L1 / L2 / L3 + N + PE
Nennspannung	400 V
Frequenz	50 Hz
Max. Leistung	428 kVA

Ausgang

Anzahl Ladepunkte	2
Ausgangsspannungsbereich	150 - 1000 V
Max. Output	400 kW
Nennstrom	DC bis 380 A (500 A Boost): CCS2 (luftgekühlt) DC bis 500 A: CCS2 (flüssigkeitsgekühlt)
Paralleles Laden	Bis zu 2 parallele DC-Ladevorgänge

Schnittstellen und Anbindung

Kommunikation	Mobilfunk, Ethernet (optional)
Not aus	Knopf
Bezahlsysteme	Ad-hoc via QR-Code Kartenterminal (optional)

Hinweis: Die Produktinformation wird nur zur Information des Empfängers zur Verfügung gestellt. Damit verbunden sind keine Haftung, Garantien oder andere Zusicherungen durch die GP JOULE Connect GmbH.