


Ekoenergetyka Axon Easy 180

Zukunftssichere Schnellladestation

PRODUKTINFORMATION:

- Maximal 180 kW DC-Ladeleistung
- Modulare Leistungserweiterung in 60-kW-Schritten (60 kW bis 180 kW)
- Kompatibel mit verschiedenen Kartenterminals und Direktzahlungssystemen
- Separates 10"-Touchdisplay für intuitive Bedienung
- 24"-Display mit Fernzugriff zur Schaltung von Werbeanzeigen



TECHNISCHE DETAILS:

Allgemeine Daten

Maße (B x H x T)	750 x 2120 x 1050 mm
Gewicht	700 kg
Kabelvariante	2 x 5 m CCS 380 A (bis zu 500 A)
Schutzart	IP54 / IK10
Fehlerstromerkennung	DC-Isolationsüberwachung integriert Fehlerstromschutzschalter Typ A integriert
Backendeinbindung	OCPP 1.6-J OCPP 2.0.1
Authentifizierung	RFID, QR-Code, App
Anzeigemöglichkeit	10"-Touch-Display 24"-Werbebildschirm (optional)

Montage

Bodenmontage	Betonfertigfundament
Kabelmanagement	Integriertes Kabelmanagement

Eingang

Anschluss / Anzahl Phasen	1x L1 / L2 / L3 + N + PE
Nennspannung	400 V
Frequenz	50 Hz
Max. Leistung	198 kVA

Ausgang

Anzahl Ladepunkte	2
Ausgangsspannungsbereich	150 - 1000 V
Max. Output	180 kW
Nennstrom	DC bis 380 A (500 A Boost): CCS2 (luftgekühlt)
Paralleles Laden	Bis zu 2 parallele DC-Ladevorgänge

Schnittstellen und Anbindung

Kommunikation	Mobilfunk, Ethernet (optional)
Not aus	Knopf
Bezahlungssysteme	Ad-hoc via QR-Code Kartenterminal (optional)

Hinweis: Die Produktinformation wird nur zur Information des Empfängers zur Verfügung gestellt. Damit verbunden sind keine Haftung, Garantien oder andere Zusicherungen durch die GP JOULE Connect GmbH.