

Kempower Movable Charger

Mobiles Laden

PRODUKTINFORMATION:

- 1 oder 2 Ladeanschlüsse
- 40 kW elektrische Ladeleistung
- LED-Statusanzeige je Ladepunkt
- Vandalismusschutz
- Mobiles Ladegerät



TECHNISCHE DETAILS:

Allgemeine Daten

Maße (B x H x T)	638 x 1216 x 670 mm
Gewicht	140 - 180 kg
Kabelvariante	1 - 2x 5 / 7 m CCS / CHAdeMO
Schutzart	IP54 / IK10
Fehlerstromerkennung	DC-Isolationsüberwachung integriert
Backendeinbindung	OCPP 1.6
Authentifizierung	RFID
Anzeigemöglichkeit	Status-LED, 7" Touch-Display

Eingang

Anschluss / Anzahl Phasen	CEE-Stecker (IEC 60309) 3P + N + PE, 63 A
Nennspannung	380 - 480 V
Frequenz	50 Hz
Max. Anschlussstrom	63 A
Max. Leistung	57,8 kVA

Ausgang

Anzahl Ladepunkte	1 - 2	
Ausgangsspannungsbereich	bis 500 V _{DC}	bis 920 V _{DC}
Nennstrom	2x 63 A, 1x 125 A	2x 37 A, 1x 75 A
Paralleles Laden	2 parallele DC-Ladevorgänge möglich	

Schnittstellen und Anbindung

Kommunikation	Mobilfunk, Ethernet, WiFi
Energiemanagement	Kempower proprietäres Management Anbindung an TMH ChargePilot möglich

Hinweis: Die Produktinformation wird nur zur Information des Empfängers zur Verfügung gestellt. Damit verbunden sind keine Haftung, Garantien oder andere Zusicherungen durch die GP JOULE Connect GmbH.